

LOAD LIMITER SETTING 권고치(DA-TYPE)

POWER SOURCE AC 3φ 60Hz

POWER SOURCE (V)	HOIST 용 량 (TON)	MOTOR 용 량 Kw x P	MOTOR CURRENT (A)			LOAD LIMITER SETTING치			CURRENT TRANSFORMER SPEC				
			정 격	100%부하시	110%부하시	부하전류 %	작동시간 (SEC)	SHOCK시간 (SEC)	MODEL	관통횟수 (TURN)	연결단자	1차측전류 (A)	2차측전류 (A)
220V	1.5S (1.5TON)	3.5 x 4	17.2A	13.9A	14.8A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
380V	2S (2TON)	3.5 x 4	10.0A	7.8A	8.8A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
440V	2.5S (2.5TON)	3.5 x 4	8.6A	6.8A	7.7A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
460V	2.8W (2.8TON)	3.5 x 4	8.2A	6.5A	7.3A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
480V	3W (3TON)	3.5 x 4	7.9A	6.2A	7.0A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
	5W (5TON)												
	7.5W (7.5TON)												
	10W (10TON)												

☞ 제품의 성능향상을 위하여 권고치가 다소 변동이 될 수 있음.