

LOAD LIMITER SETTING 권고치(DA-TYPE)

POWER SOURCE AC 3φ 60Hz

POWER SOURCE (V)	HOIST 용량 (TON)	MOTOR 용량 Kw x P	MOTOR CURRENT (A)			LOAD LIMITER SETTING치			CURRENT TRANSFORMER SPEC				
			정격	100%부하시	110%부하시	부하전류 %	시동시간 (SEC)	SHOCK시간 (SEC)	MODEL	관통횟수 (TURN)	연결단자	1차측전류 (A)	2차측전류 (A)
220V	0.5S (0.5TON) 1S (1TON) 1.9W (1.9TON) 2W (2TON)	1.8 x 4	9.3A	5.2A	5.6A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
380V		1.8 x 4	5.4A	3.0A	3.5A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
440V		1.8 x 4	4.7A	2.8A	3.0A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
460V		1.8 x 4	4.5A	2.6A	2.8A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5
480V		1.8 x 4	4.3A	2.4A	2.6A	110	1	1	CT-1	1	K-1	50	5

☞ 제품의 성능향상을 위하여 권고치가 다소 변동이 될 수 있음.