# LOAD LIMITER SETTING 勸告置(DA-TYPE)

POWER SOURCE AC 3ϕ 60Hz

| POWER SOURCE (V) | HOIST 規 格 (TON) | MOTOR 容 量 Kw x P | MOTOR CURRENT ( A ) | | | LOAD LIMITER SETTING置 | | | CURRENT TRANSFORMER SPEC | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 定 格 | 100%負荷時 | 110%負荷時 | 負荷電流 % | 作動時間 (SEC) | SHOCK時間 (SEC) | MODEL | 貫通回數 (TURN) | 連結단자 | 1次測電流 (A) | 2次測電流 (A) |
| 220V | 0.5S (0.5TON) 1S (1TON) 1.9W (1.9TON) 2W (2TON) | 1.8 x 4 | 9.3A | 5.2A | 5.6A | 110 | 1 | 1 | CT-1 | 1 | K-1 | 50 | 5 |
| 380V | | 1.8 x 4 | 5.4A | 3.0A | 3.5A | 110 | 1 | 1 | CT-1 | 1 | K-1 | 50 | 5 |
| 440V | | 1.8 x 4 | 4.7A | 2.8A | 3.0A | 110 | 1 | 1 | CT-1 | 1 | K-1 | 50 | 5 |
| 460V | | 1.8 x 4 | 4.5A | 2.6A | 2.8A | 110 | 1 | 1 | CT-1 | 1 | K-1 | 50 | 5 |
| 480V | | 1.8 x 4 | 4.3A | 2.4A | 2.6A | 110 | 1 | 1 | CT-1 | 1 | K-1 | 50 | 5 |

☞ 제품의 성능향상을 위하여 권고치가 다소 변동이 될 수 있음.